

Ogrzewacze szybkonagrzewające

CK TREND LCD



NOWOŚĆ

OGRZEWCZE SZYBKONAGRZEWAJĄCE CK TREND LCD

ZASTOSOWANIE: przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń w krótkim czasie jako przejściowe lub docelowe w gospodarstwach domowym lub biurach. Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu powietrza z przodu urządzenia. Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: sterowany elektronicznie ogrzewacz, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD. Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładnością co 0,5°C. Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Funkcja wykrywania otwartego okna. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii podczas wietrzenia, przy otwartym oknie urządzenie przełącza się automatycznie na godzinę na tryb ochrony przed mrozem. Ogrzewacz przy funkcji otwartego okna utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C. Wysokiej jakości grzałka ceramiczna. Solidna i wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego. Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS: łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z ogrzewaczem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, ogrzewacz wystarczy tylko zawiesić na uchwycie. W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1,5 m z wtyczką. Na tylnej ścianie ogrzewacza prowadnica przewodu przyłączeniowego, oraz filtr przeciwpyłowy.

BEZPIECZEŃSTWO: VDE / CE, ogrzewacz posiada ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, który wyłącza ogrzewacz w razie przegrzania. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem w urządzeniu jest jednorazowy bezpiecznik topikowy, który w przypadku silnego przegrzania wyłącza ogrzewacz. Ochrona przeciwzakłóceńowa, rodzaj ochrony IP 24, klasa ochrony II.

- › elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD
- › panel sterowania z możliwością wyboru trybu pracy z programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna, adaptacyjnym
- › grzałka ceramiczna
- › solidna i wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- › prowadnica przewodu przyłączeniowego, filtr przeciwpyłowy

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
236653	CK 20 Trend LCD	2,0 kW	400 mm	279 mm	131 mm	

Dane techniczne

Typ	CK 20 Premium
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50Hz
Prąd znamionowy	8,7 A
Ciężar	2,5 kg
Kolor	biały RAL 9016
Głośność	49 dB
Zakres nastaw temp.	5°C - 30°C
Rodzaj ochrony IP	IP 24
Klasa ochrony	II