

Konwektory

CON Premium

NOWOŚĆ



KONWEKTORY ŚCIENNE CON Premium

ZASTOSOWANIE: przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodarstwach domowym lub biurach. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza. Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: sterowany elektronicznie konwektor Premium, wyposażony w regulator tygodniowy z wyświetlaczem LCD. Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładności co 0,5°C. Regulator tygodniowy posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. W trybie pracy „komfort” 120 – minutowy programator czasowy, z nastawą w zakresie 10-120 minut krótkiej pracy. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Funkcja wykrywania otwartego okna. Podczas wietrzenia, przy otwartym oknie konwektor przełącza się automatycznie na godzinę na tryb ochrony przed mrozem. Konwektor przy funkcji ochrony przed zamarzaniem utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C. Grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej. Lakierowa, wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową (3 mm) przednią obudową. Duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD, umieszczony z przodu w górnej części konwektora. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS: łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z konwektorem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, konwektor wystarczy tylko zawiesić na uchwycie. W dostawie również elektryczny przewód przyłączeniowy dł. ok. 1,4 m z wtyczką. Na tylnej ścianie konwektora prowadnica przewodu przyłączeniowego.

BEZPIECZEŃSTWO: VDE / CE, ochrona przeciwzakłóceńowa, rodzaj ochrony IP 24, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

- › elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD
- › panel sterowania z programatorem tygodniowym, funkcją wykrywania otwartego okna, adaptacyjnym
- › 120 – minutowy programator czasowy
- › grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej
- › wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową (3 mm) przednią obudową
- › prowadnica przewodu przyłączeniowego

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
237831	CON 10 Premium	1,0 kW	469 mm	470 mm	126 mm	
237832	CON 15 Premium	1,5 kW	469 mm	625 mm	126 mm	
237833	CON 20 Premium	2,0 kW	469 mm	780 mm	126 mm	
237834	CON 30 Premium	3,0 kW	469 mm	1090 mm	126 mm	

Dane techniczne

Typ	CON 10 Premium	CON 15 Premium	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Częstotliwość	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Prąd znamionowy	4,3 A	6,52 A	8,7 A	13,0 A
Ciężar	5 kg	7,4 kg	9,9 kg	14,8 kg
Kolor	biały/szary	biały/szary	biały/szary	biały/szary
Zakres nastaw temp.	5°C - 30°C	5°C - 30°C	5°C - 30°C	5°C - 30°C
Rodzaj ochrony	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Klasa ochrony	I	I	I	I