

Piece akumulacyjne

ETS Plus

**NOWOŚĆ**

PIECE AKUMULACYJNE, SERIA STANDARD

ETS Plus

ZASTOSOWANIE: piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem (wentylator) przeznaczone jako ogrzewanie w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych z możliwością podłączenia do II taryfy. Do montażu na podłodze lub na ścianie.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia. Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD. Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do +30 ° C. Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie. Dwa wejścia dla sygnałów serujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki. Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS: ustawienie na podłodze lub nad podłogą na wspornikach, cegły akumulacyjne dostępne w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego. Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

BEZPIECZEŃSTWO: VDE / GS, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

- › panel sterowania z programatorem tygodniowym i wyświetlaczem LCD
- › zintegrowany regulator rozładowania z nastawą temperatury pomieszczenia
- › tylko jeden rodzaj cegieł
- › fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)
- › wysokiej jakości izolacja termiczna i bardzo cicha praca wentylatora
- › wyposażony w filtr powietrza

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
236424	ETS 200 Plus	2,0 kW	650 mm	605 mm	275 mm	
236425	ETS 300 Plus	3,0 kW	650 mm	780 mm	275 mm	
236426	ETS 400 Plus	4,0 kW	650 mm	955 mm	275 mm	
236427	ETS 500 Plus	5,0 kW	650 mm	1130 mm	275 mm	
236428	ETS 600 Plus	6,0 kW	650 mm	1305 mm	275 mm	
236429	ETS 700 Plus	7,0 kW	650 mm	1480 mm	275 mm	

Dane techniczne

Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
Podłączenie elektryczne	3/N/PE~400 V					
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Prąd znamionowy	2,9 A	4,3 A	5,8 A	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Zabezpieczenie	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Ciężar	32 kg	40 kg	48 kg	56 kg	64 kg	72 kg
Ciężar z cegłami	116 kg	166 kg	216 kg	266 kg	316 kg	366 kg
Kolor	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Ilość opakowań cegieł	6	9	12	15	18	21
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym	I	I	I	I	I	I