

Piece akumulacyjne

ETT Plus



NOWOŚĆ



PIECE AKUMULACYJNE, SERIA NISKA

ETT Plus

ZASTOSOWANIE: piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem (wentylator) przeznaczone jako ogrzewanie w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych z możliwością podłączenia do II taryfy. Do montażu na podłodze lub na ścianie.

WYPOSAŻENIE/KOMFORT: zintegrowany elektroniczny regulator ładowania i regulator temperatury pomieszczenia. Panel obsługowy z wyświetlaczem LCD. Temperatura pomieszczenia regulowana w zakresie +5 do + 30 ° C. Tygodniowy regulator temperatury pomieszczenia posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. Funkcja „Start adaptacyjny” jako funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego do zapewnienia temperatury komfortu. Oddzielnie programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie nocne. Moc przyłączeniowa może zostać w razie potrzeby zredukowana do 91,6 / 83,3 / 75% poprzez zmianę elektrycznego okablowania na listwie. Dwa wejścia dla sygnałów serujących AC i DC. Możliwość podłączenia dodatkowej grzałki. Bardzo cicha praca wentylatora. Izolacja termiczna wysokiej jakości, zwiększająca zdolności zatrzymywania ciepła. Wyposażone w filtr powietrza. Blokada panelu obsługi przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

INSTALACJA/SERWIS: ustawienie na podłodze lub nad podłogą na wspornikach, cegły akumulacyjne dostępne w pakietach, łatwy dostęp do elektrycznego panelu podłączeniowego. Podłączenie przewodem NYM, wymagane stałe napięcie sterujące.

BEZPIECZEŃSTWO: VDE / GS, klasa ochrony I, zintegrowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

- › seria niska z możliwością montażu pod nisko umieszczonymi parapetami
- › panel sterowania z programatorem tygodniowym i wyświetlaczem LCD
- › zintegrowany regulator rozładowania z nastawą temperatury pomieszczenia
- › tylko jeden rodzaj cegieł
- › fabrycznie zamontowane i okablowane elementy grzejne (grzałki)
- › wysokiej jakości izolacja termiczna i bardzo cicha praca wentylatora
- › wyposażony w filtr powietrza

Nr kat.	Typ	Moc	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
238568	ETT 350 Plus	3,5 kW	490 mm	1130 mm	275 mm	
238569	ETT 500 Plus	5,0 kW	490 mm	1480 mm	275 mm	

Dane techniczne

Typ	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Podłączenie elektryczne	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Prąd znamionowy	5,1 A	7,2 A
Zabezpieczenie	10 A	16 A
Ciężar	55 kg	71 kg
Ciężar z cegłami	197 kg	270 kg
Kolor	RAL 9016	RAL 9016
Ilość opakowań cegieł	10	14
Klasa ochrony z uziemieniem ochronnym	I	I